

i.rudek

i.rudek



BOREAS HUB

BOREAS HUB

Este dispositivo de evacuación automática con volante de ascenso, permite un descenso controlado sin necesidad de intervención del operario.

Ambos extremos de la cuerda se utilizan alternativamente para descensos de hasta 500 m y 225 kg (2 personas).

Su sistema de freno complementario con dos tambores independientes alarga su periodo de revisión hasta 10.000 metros de descenso y con el envasado Irucase o Borebag, la revisión anual se realizaría cada 10 años.

Este dispositivo es compatible con taladro manual.

Incluye dispositivo Boreas, cuerda semiestática de 10mm y 3 mosquetones automáticos de acero.



EN 341-A, EN 1496, EN 12841-C



101508500013 + cuerda 101007800071



4,20 kg

ACCESORIOS



Irusack

Petate de transporte estanco confeccionado con materiales de gran resistencia, que previene de humedades y suciedades de los equipos almacenados. Dispone de clip de cierre superior y asas de transporte en hombros. Disponible en 40l, 50l y 100l.

Irucase

Caja estanca para almacenaje en atmósfera estándar. Permite alargar el periodo de revisión a 10 años desde fecha de envasado. Disponible en dos medidas: S y M.





Borebag

Bolsa termo sellada con indicador de humedad, permite alargar el periodo de revisión a 10 años desde la fecha de embolsado.

Adaptador Taladro

Adaptador para uso con taladro. Permite el ascenso a una velocidad controlada y sin esfuerzos.



¿CÓMO CONFIGURAR TU BOREAS HUB?

Dispositivo
Boreas Hub



*Incluye 3 conectores de acero

Cuerda
Coral



*Escoger longitud cuerda + extra (Depende del cliente)

Caja termosellada
Irucase



S (hasta 80m)
101500300007

M (hasta 195m)
101500300008

Bolsa
Irusack



40l (hasta 80m)
103500300007

50l (hasta 100m)
103500300008

100l (hasta 200m)
103500300023

*Opcional

Bolsa termosellada
Borebag



(hasta 200m)
103509700033

irudek

